


COLORI DISPONIBILI DEI PANNELLI

PVC

RE 314908	Eiche Dunkel
RE 701605-167	Abtwarz Grau
HO 4363043	Cherry Amaretto
RE 3152099	Douglas
RE 2178001	Golden Oak
RE 2178007	Nussbaum
RE 2065021	Mahagani
HO 4363042	Sorrento Balsamico
CO 49158	Sherwood G
CO 49240	Winchester



Colori RAL

HPL/ALU

HO 4361001	Aluminium Metbrush
HO 4367003	Antrazitgrau
HO 4363059	Walnuss Terra
HO 4363058	Walnuss Amaretto
HO 4363043	Cherry Amaretto
HO 4363042	Sorrento Balsamico
HO 4363041	Sorrento Natur
CO 49240	Winchester
CO 49233	Sierma Rosso
CO 49237	Sierma Noce
CO 49198	Indian
CO 49158	Sherwood G
RE 3202001	Black Cherry
RE 3069041	Bergkiefer
RE 2178001	Golden Oak

RAL 9016

Blanc

RE 3211005	Irish Oak
RE 3149008	Eiche Dunkel
RE 701605-167	Abtwarz Grau
RE 600505	Moosgrun
RE 715505	Grau
RE 2052089	Eiche Dunkel
RE 3167004	Moorreiche
RE 3214009	Soft Cherry
RE 887505	Pallwander
RE 1192001	Oregon IV
RE 2178007	Nussbaum
RE 2097013	Mahagani
RE 2065021	Mahagani
RE 3162002	Macore
RE 3118076	Eiche Hell
RE 3152099	Douglas

Colori RAL

PANNELLO PVC

È il materiale di base utilizzato per la produzione dei pannelli delle porte in pvc. È composto di uno strato interno fatto in materiale plastico ABS e di uno strato di superficie esterna con uno spessore di 2mm fatto in materiale acrilico PMMA.

È possibile rafforzare la costruzione del pannello PVC, tramite l' utilizzo „ Nucleo D“. Questo nucleo comprende un pannello doppio strato, costituito da co-estrusione, di ABS con PMMA. In caso di questo tipo di pannello viene utilizzato il materiale con maggiore resistenza allo shock termico. Particolarmente consigliato per i pannelli in colore effetto legno.

PANNELLO HPL

Pannello a base di resina termoattiva. Resina insieme con la carta costituisce la base del materiale HPL e dà un' insolita bassa dilatabilità termica, elevata durezza e resistenza meccanica che non cambiano nel tempo.

PANNELLO ALU

Recentemente pannello in alluminio è l'opzione più durevole nella scelta dei riempimenti per le porte. L'alluminio è uno dei migliori materiali utilizzati per i pannelli delle porte, le sue proprietà sono eccellenti sotto ogni aspetto. Lo strato superficiale dello spessore di 1,5mm dà al pannello la migliore durezza e resistenza meccanica.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Le dimensioni massime di un pannello decorativo: 900x2100mm
- Taglio dei pannelli alla dimensione richiesta GRATUITO!
- Spessore del pannello standard è di 24 millimetri
- Spessore massimo del pannello è di 48 millimetri - senza supplemento
- Le cornici sono realizzate in alluminio spazzolato
- Tutti i pannelli sono preventivati con il vetro „Delta“
- Vetri decorativi hanno bisogno di un supplemento individuale

ACCESSORI DISPONIBILI

- Spioncino
- Battente
- Busca per le lettere
- Vetri decorativi

PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di garanzia decorare a partire dalla consegna del prodotto e si estingue dopo 5 anni a condizione dell' utilizzo appropriato.



AIKON
DISTRIBUTION

AIKON
DISTRIBUTION

Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp.K.
Via Lagiewnicka 25
41-902 Bytom
POLONIA
Partita IVA: PL626-301-50-25
REGON: 243545582

CONTATTO:
0048 32 726 72 04
Fax: 0048 32 445 05 41
aikon@aikondistribution.pl

www.aikondistribution.it

PANNELLO
DELLE PORTE

elegance HPL/ALU



Nicol Patricie Denisa Regina Lenka Hana



Zuzana Zina Vlasta Tamara Simona Renata



Michaela Marta Julie Jarmila Dita Jesica

technic PVC



Erika Stela Nora Agata Olivie



Linda Gabriela

basic PVC



Zdena Marie Jitka Ilona



Ema Dora Dagmar Blanka Berta Pavla

premium HPL/ALU



Annabel Adriana Andrea Marika Darina Nina



Viktorie Nela Veronika Lada Kamila I Vilma



Alice Romana Sabina Tereza Leona Monika

vizual HPL/ALU



Sandra Aneta Olga Diana Sylvie Ida



Jasna Klara Lida Rita Viola

classic PVC



Eva



Anna Alena Radka Petra Jana Dana Iveta